



EURO NORM EN 998-2

Kachelofenputz

Technische Daten

Körnung	0 - 1 mm
Wasserbedarf	22 - 26 %
Materialbedarf	17 kg/1cm/m ²
Lagerdauer	12 Monate trocken/kühl
Verarbeitungszeit	1 Stunde
Untergrund	Bauübliche Untergründe, staubfrei
Farbe	weiß

MOTT Kachelofenputz ist ein universal einsetzbarer Spezialmörtel auf mineralischer Basis für den Kachel/Putzofenbau, Kamine, Wandheizungen und angrenzende Flächen.

Eigenschaften

MOTT Kachelofenputz besitzt besonders gute Modelliereigenschaften und eignet sich dadurch besonders zu Herstellung von Simsen, Reliefs und rustikalen Putzoberflächen.

Der Weißputz lässt sich in Stärken von 2-50mm auftragen.

Verarbeitung

Jeweils gewünschte Menge sauberes Leitungswasser in einem Kübel unter Zusatz von MOTT Kachelofenputz mit einem Rührwerk durcharbeiten bis eine Plastische Masse entsteht.

Diese nach einer Ruhezeit von 2-3 min. nochmals durcharbeiten und innerhalb von 1 Stunde verarbeiten. Angehärteten Putz nicht nochmals aufführen sondern entsorgen. Den MOTT Kachelofenputz nicht auf stark erwärmten Materialien verwenden. Werkzeug nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitshinweise

MOTT Kachelofenputz reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch. Haut und Augen schützen, bei Kontakt mit Wasser ausspülen und Arzt aufsuchen.

Gewährleistung

Wir gewähren einwandfreie, geprüfte Qualität
Techn. Änderungen und Farbabweichungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten.
Wir empfehlen Anwendungsversuche vor dem Einsatz des Produktes.